

# HOLCIM EXPERTO

Ideal para tarrajeos, resanes y acabados perfectos

FICHA TÉCNICA

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cemento de albañilería Holcim Experto, diseñado para uso en todo tipo de construcciones no estructurales. Formulado para ofrecer máxima trabajabilidad, excelentes acabados superficiales y alta adherencia en trabajos de mortero, tarrajeo y resane. No apto para elementos estructurales (columnas, vigas, losas).

### VENTAJAS

- Mayor trabajabilidad en la mezcla
- Mejores acabados superficiales
- Mayor adherencia, reduciendo la merma
- Menor riesgo de presencia de fisuras
- Excelente plasticidad y cohesión

### USOS Y APLICACIONES

- Resanes de estructuras de concreto
- Tarrajeos de interiores y exteriores
- Asentado de bloques de cemento o ladrillo
- Enlucidos y revoques decorativos
- Morteros para acabados finos

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Tipo de cemento	Cemento de Albañilería	✓ Cumple
Peso por bolsa	42.5 kg	✓ Cumple
Finura (Blaine)	$\geq 400$ m <sup>2</sup> /kg	✓ Cumple
Tiempo de fraguado inicial	$\geq 60$ min	✓ Cumple
Expansión en autoclave	$\leq 1.0\%$	✓ Cumple
Resistencia a la tracción	$\geq 7$ kgf/cm <sup>2</sup> (7 días)	✓ Cumple

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Bolsa	42.5 kg — Para aplicaciones manuales o en menor escala.
Granel	Entrega directa en obra para grandes volúmenes. Consultar disponibilidad.
Almacenamiento	Lugar seco, alejado de la humedad. Apilado máximo 10 bolsas. Consumir antes de 3 meses.

### NORMAS DE REFERENCIA

NTP 334.082 | ASTM C91

HOLCIM PERÚ S.A. [www.holcim.com.pe](http://www.holcim.com.pe)

Distribuidor autorizado: COSMETAL INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A.C. RUC: 20613064525 | Ica, Perú